




1 Газовая плита

- Убедитесь, что все краны на газовой плите закрыты.
- После этого полностью откройте кран на опуске перед плитой.
- Поднесите зажженную спичку к газовой конфорке, затем откройте краник включаемой конфорки. Горение газа нормальное, если пламя конфорки спокойное, голубоватое или фиолетовое.
- По окончании пользования конфоркой закройте её краник, а по окончании пользования плитой – кран на опуске перед плитой.
- Перед использованием духовым шкафом: проветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверцу.
- Поднесите горящую спичку к запальной отверстию. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки, закройте дверцу духовки.
- Нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами.
- Нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными конфоркой, а также использовать её для обогрева помещения.
- Недопустимо заливание горелок жидкостями.
- Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, престарелых лиц и лиц в нетрезвом виде.

2 Газовый баллон

- Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
- Осуществлять заправку баллонов необходимо только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания. Заполнение баллонов газом должно быть не более 85% от объема баллона.

3 Дымоход

- Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается в многоквартирных домах – управляющей компанией, а в жилых домах – собственником.
- Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится не реже 3 раз в год в течение отопительного периода.
- Причиной нарушения тяги могут стать завалы дымоходов, обмерзание оголовков труб, попадание в них посторонних предметов. Поэтому перед каждым розжигом газового отопительного прибора или газовой колонки необходимо проверить тягу.
- При отсутствии тяги или при нарушении целостности дымоходов категорически запрещается пользоваться газовыми отопительными приборами и газовыми колонками, т.к. возникает опасность отравления угарным газом.
- При проявлении первых признаков отравления угарным газом (ухудшении зрения, снижении слуха, болей в области лба, головокружения) необходимо прекратить пользование газовыми приборами и перекрыть краны к приборам и перекрыть краны перед ними. Открыть окна и форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу 04.

4 Отопительный котел

- При их эксплуатации необходимо: держать открытым шибер и не оставлять работающие приборы без присмотра, сообщать о неисправностях работы котла на газовый участок по месту жительства.

5 Проточный газовый водонагреватель

- Помещение, где устанавливается газовая колонка обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, щель между полом и дверью) и вентиляционную канал.
- Прежде чем разжечь колонку, необходимо проверить тягу в дымоходе, для этого нужно поднести полоску бумаги в специальное отверстие колонки, она должна втягиваться вовнутрь.
- Категорически запрещено пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе или вентиляционном канале!
- Нельзя оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажженной запальной горелкой.
- Нельзя использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности.

**ПРИ ЗАПАХЕ
ГАЗА
ЗВОНИТЬ**

04